



寸法(mm)			単重 (kg)	許容積載荷重 (kg)	許容吊り荷重 (kg)	吊り仕様		表面処理
L	W	H				吊り角度	ワイヤー長	
1210	1065	980	87	1300	800	60度以下	5m以上	熔融亜鉛メッキ

### 特長

- メッシュ構造で主柱折畳み式なので多目的に利用出来ます。  
また、収納がコンパクトに行なえます。
- 運搬方法が多仕様に行なえます。
  - フォークリフト移動
  - ワイヤー吊り移動
- 主柱は、組立完了時に自動的に吊り仕様に固定されます。
- オールスチール製で、表面処理は熔融亜鉛メッキを施してありますから、耐久性に優れています。

### 使用上の注意

- 許容積載荷重および許容吊り荷重を厳守して下さい。  
(規格表参照)
- ワイヤー吊りを行なう場合は特に次の事項を厳守して下さい。
  - 玉掛け作業は必ず有資格者が行なう事。
  - ワイヤー吊りは正規の箇所(柱頭部)を通すか、または、シャックルにて必ず4箇所吊りにする事。  
また、ワイヤー長さは5m以上を使用する事。
  - パレットの開閉網を開いた状態、および、折畳んだ状態で吊り上げない事。
- 積載時の段積みは5段以下、折畳み時の段積みは12段以下とする。  
積載時の移動は、必ず1段で行なう事。

