


**養生白シート**

当社取扱い建築工事用シートは、ユニチカファイバー(株)の高強力ポリエステル原糸を用いた織物に良質の塩化ビニールを圧着加工した専用シートです。その性能は、建築基準法第91号・消防法施工規則第4条の3・JISの基準に適合し、安全面や防塵対策を考えた建築工事用シートです。  
 工事のプロに伝える、プロのシート。当シートには信頼の目印として  マークがエンボスされています。

**■ 性能**

種 類	2類	
商品名	白シート 1×3	
素 材	高強力ポリエステル	
厚み(mm)	0.32	
質量(g/㎡)	430	
引張強さ N/3cm(kgf/3cm)	縦	529.2(54)
	横	519.4(53)
伸 び (mm)	縦	44
	横	54
タフネス N・mm(kgf・mm)	縦	23,284(2,376)
	横	28,047(2,862)
引裂強力 N (kgf) (トラペゾイド法)	縦	88.2(9)
	横	58.8(6)
防炎性	JIS・A-8952 防炎試験に適合	

**■ 寸法**

サイズ(mm)	1,800×5,100
---------	-------------

**■ 廃棄について**

建築工事用シートを焼却すると有毒ガスが発生しますので、焼却処分を行わないで下さい。廃棄される際は下記の方法で処理して下さい。

- 廃棄物処理法、都道府県条例等に従って処理して下さい。
- 許可を受けた産業廃棄物処理業者に処理を委託して下さい。

**飛散防止用シート**

**■ 規格性能表**

財団法人日本防災協会 登録番号 CO.850003	巾 (cm)	重量 (g/㎡)	引張強力(kgf/3cm)		伸 度 (%)		引裂強力(kgf)		色
			タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	
JIS A 8952 2類適合品	190	115	60	60	23	22	8.5	8.0	黄緑

※上記数値は測定の平均値であり保証値ではありません。

**■ 使用上の注意事項**

- ◎ 飛散防止用防災メッシュは飛来落下物防止用として使用しないで下さい。
- ◎ 2類の適用を受けるものは、落下物による危害防止のため単独使用ができません。この場合、これと金網を併用することによって、落下物による危害防止のため、使用が1類と同様にできます。
- ◎ 台風や強風(風速15m/sec以上)が予想されるときは、防災メッシュを取り外すか、片側を外し横にたぐり寄せて下さい。