


丸パイプ

一般構造用炭素鋼管 JISG-3444 3種 STK-51 ※溶融亜鉛メッキ仕上

外径	厚さ	単位重量	断面積	断面二次モーメント	断面二次半径	断面係数
48.6mm	2.4mm	2.73kg/m	3.48cm <sup>2</sup>	9.32cm <sup>4</sup>	1.64cm	3.84cm <sup>4</sup>

■足場用ピン付



■型枠用ピンなし



長さ (m)	ピン付	P1.0	P1.2	P1.5	P1.8	P2.0	P2.5	P3.0	P3.5	P4.0	P4.5	P5.0	P5.5	P6.0
	ピンなし	0.5	0.9	1.0	1.2	1.5	1.8	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	-	-

※P=ピン付

角パイプ

一般構造用角形鋼管 JISG-3466 STKR-41 ※溶融亜鉛メッキ仕上

寸法 (mm)		単位重量 (kg/m)	断面積 (cm <sup>2</sup> )	断面二次モーメント (cm <sup>4</sup> )	断面二次半径 (cm)	断面係数 (cm <sup>4</sup> )
辺の長さ	厚さ					
60×60	2.3	4.06	5.17	28.3	2.34	9.44

長さ(m)	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0
-------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

クイマル



1.1m	1.5m
3.0kg	4.0kg